物位仪表系列

石英玻璃管液位计

[TTL-GZS系列石英玻璃管液位计]

磁翻板液位计

[TTL-UHC系列磁翻转双色液位计系列]

超声波物位计

[TTL550系列一体式超声波物位仪表]

[TTL770系列分体式超声波物位仪表]

雷达物位计

[TTL40系列导波雷达物位计]

[TTL60系列智能型雷达物位计]











TTL-GZS型石英玻璃管液位计

TTL-GZS型石英玻璃管液位计是一种就地显示液位仪表。石英玻璃管的力学、机械、电气和光学性能优于普通玻璃管，更由于某种特殊的折射、反射作用使之具有双色显示效果，固较普通玻璃管液位计的功能更加优越，可以广泛应用于测量工业设备中的各种罐、塔、槽、箱内介质的液位高度。尤其适用于高温、高温差、高压力和酸性溶液的液位测量，并因其双色显示作用，更特别适用于高、中压锅炉的水位直接双色显示。

本公司生产的石英玻璃管液位计系列，全部采用二氧化硅石英玻璃，它的纯度为99.99%，变形温度为1075℃，抗压强度为1170gf/cm2，抗压可达到10.0Mpa，且膨胀系数为5.5×10-7。再将石英玻璃按JC225-81标准，经过特殊处理，制成透明石英玻璃，作为液位计的测量主体。在仪表的结构上进行精心设计，使其具有显示清晰、耐压性强、密封性好，温度适应好，剧透良好的耐酸性能、安装维修方便等特点。

TTL-GZS-A型双色石英玻璃管液位计

- 法兰中心距：300-2200mm
- 工作压力：0-6.3Mpa
- 表体材质：优质碳钢或不锈钢304
- 工作温度：-20-450℃
- 石英管试验压力：≤10Mpa
- 有液体时为绿色，无液体时为红色

TTL-GZS-B型单色石英玻璃管液位计

- 法兰中心距：300-2200mm
- 工作压力：0-6.3Mpa
- 表体材质：优质碳钢或不锈钢304
- 工作温度：-20-450℃
- 石英管试验压力：≤10Mpa
- 透光色：自然色

